



TPV INTÉGRÉS

[www.ares.com](http://www.ares.com)**AURES**  
TOUCH THE DIFFERENCE

MOBILITÉ



MODULAIRES



PANELS PC



IMPRIMANTES



AFFICHAGE



PÉRIPHÉRIQUES

# SCANNER 2D

## Mini-Scanner intégré




Adaptable et articulé,  
compatible avec les TPV  
SANGO & YUNO

Ajustable et articulé, ce mini-scanner 2D intégré est compatible avec les systèmes POS SANGO & YUNO d'AURES. Il est doté d'un capteur d'image spécialement conçu pour la reconnaissance optique des codes-barres 2D et 1D ; il lit les codes depuis les écrans des smartphones, par exemple lors du passage en caisse (reconnaissance des QR codes, des identifiants, des codes personnels et promotionnels, etc.).

Ce mini-scanner 2D peut être livré intégré au TPV (option). Il remplacera alors avantageusement les scanners portables, qui prennent parfois trop de place, se perdent et s'abîment en cas de chute, tout en libérant les mains et les gestes des opérateurs concernés.

Contrairement à la plupart des lecteurs codes-barres de type portatifs, ce scanner est dépourvu de câbles visibles et encombrants, ce qui permet de dégager les comptoirs de vente et d'encaissement.



TOUCH THE DIFFERENCE

# SCANNER 2D SANGO/YUNO

Ultra-compact et intégré aux terminaux point de vente (en option)

Articulé et orientable

Technologie de capteur avancé pour le décodage des codes-barres 2D et 1D

Lecture des codes à partir de l'écran d'un smartphone

Interface USB - émulation série ou clavier

Alimentation directe via le terminal POS (SANGO ou YUNO)

Suppression des câbles inutiles, visibles et encombrants



## PERFORMANCE

Capteur	Cellule CMOS propriétaire Résolution : 640 x 480 pixels
Source lumineuse	LED blanche
Champ de vision	Optique 44° (horizontal), 33° (vertical)
Angle de balayage	360°
Contraste	20% minimum

## SYMBOLOGIES

1D	Codabar, Code 39, Code 32 Pharmaceutical (PARAF), Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Post (Hong Kong 2 of 5), Postes japonaise, coréenne
Codes postaux	Poste chinoise, code de l'Autorité des Postes coréenne
2D	PDF417, QR code, MicroPDF417, MaxiCode, Codablock, Aztec, DataMatrix

## ENVIRONNEMENT/AUTRES

Température de fonctionnement	-10°C à 55°.
Lumière ambiante	0 - 100 000 lux (obscurité totale - plein soleil)
Dimensions (L x H x P)	23 x 64 x 60 mm

Spécifications sujettes à modifications sans préavis - © AURES - SANGO-YUNO-scanner2D\_fiche\_FR\_1.0\_2024