



TPV INTÉGRÉS

www.ares.com



MOBILITÉ



MODULAIRES



PANELS PC



IMPRIMANTES



AFFICHAGE



PÉRIPHÉRIQUES

AURES
TOUCH THE DIFFERENCE

YUNO KIOSK 17/22/27"

Systèmes intégrés compacts POS et OEM pour bornes et configurations murales

Intégrables,
adaptables,
robustes

Equipés au choix d'une plateforme Kaby Lake 3965U, i3-7100U, ou i5-7300U, la gamme des **YUNO Kiosk** 17, 21,5 et 27,1 pouces est fanless ; compacts et performants, ces matériels trouveront leur place dans toutes les applications POS ou OEM murales et dans tous les types de bornes.

Disponibles en deux formats Wide (16/9) de 21,5 et 27,1 pouces, et dans un format 4/3 de 17 pouces, leur dalle capacitive projetée est multi-touch (technologie PCAP - 10 points) et résiste aux chocs et aux rayures.

Tous-terrains, les YUNO Kiosk 17", 21,5" et 27,1" s'adaptent à de multiples applications : grâce à leurs fixations VESA (75 x 75) ils sont déclinables en support mural et sur mât, pour une intégration simple et rapide y compris dans les configurations de bornes.

YUNO Kiosk 21,5" est doté de petites trappes latérales, destinées à l'accueil et à la fixation de périphériques* associés (lecteurs codes-barres, MSR et biométrique par exemple).


Equipés d'un SSD.M2 de 128 Go, ils ne craignent pas les nuisances des environnements les plus



difficiles (poussières, projections et résidus...) ; leurs processeurs consomment peu d'énergie et leur structure en aluminium agit comme dissipateur de chaleur, permettant d'éviter les surchauffes et d'être en phase avec les normes environnementales (faible empreinte carbone).

Accessibles et d'un bon rapport qualité-prix au vu de leurs nombreux atouts (technologies, ergonomie, innovation et design), la gamme des YUNO Kiosk est synonyme d'investissement raisonnable, rentable et durable pour tous les parcs informatiques.

* Périphériques identiques à ceux de la version YUNO standard



TOUCH THE DIFFERENCE

YUNO KIOSK 17/22/27"

- Systèmes intégrés compacts et résistants, multi-applications(s)
- 3 processeurs au choix (peu énergivores, faible empreinte carbone)
- SSD.M2 2,5" 128 Go
- Dalle capacitive projetée (PCAP) et multi-touch (10 points)
- Formats 21,5 et 27,1 pouces Wide (16/9) et 17" 4/3
- 8 Go de mémoire en standard, extensible à 32 Go
- Connectique multiple et discrète
- Sortie mini Display pour 2nd écran sur versions i3 et i5
- Petites trappes latérales pour l'accueil de périphériques associés en option (sur YUNO Kiosk 22" exclusivement)



MODÈLE YUNO KIOSK 17,22 ET 27"

Processeur(s)	Kaby Lake 3965U, i3-7100U ou i5-7300U
Mémoire	DDR4 (8 Go) en standard - extensible jusqu'à 32 Go
SSD.M2	128 Go (2 emplacements)
LCD	17", 21,5" ou 27,1" TFT - 1280 x 1024 (17") - 1920 x 1080 (21,5 et 27,1") Rétroéclairage LED
Ecran Tactile	Ecran plat sans bord - dalle capacitive projetée (PCAP)
Luminosité	212 cd/m ² (17") - 250 cd/m ² (21,5") - 270 cd/m ² (27,1")

ENTRÉES-SORTIES

Séries	4 ports série (+ option alimentation 5/12 V pour COM3 / COM4)
USB	4 USB 2.0 + 2 USB 3.0
LAN	10/100/1000 Base-T
2 nd écran	Port avec prise en charge HDMI, DVI et VGA (mini Display Port) sur version I3
Alimentation	+19VDC externe

DIVERS

EMI	CE/FCC Class B
Sécurité	LVD, adaptateur externe UL c/us, CE, TUV, autres
Température de fonctionnement	0 - 50° C
Façade	résistante aux projections d'eau et à la poussière (IP 65)
Coloris	Black
Matériaux	Polycarbonate (capot) + aluminium (structure)
VESA	75 x 75
Dimensions (L x P X H)	369 x 57,6 x 307 mm (17") - 517,44 x 313,31 x 54,08 mm (21,5 ") 644,60 x 385,03 x 61 mm (27,1")
Poids net	3,83 kg (17") - 5,5 kg (21,5 ") - 8.04 kg (27,1")
OS compatibles	Windows 10 IoT Enterprise

OPTIONS

Audio	Haut-parleur interne, casque / prise jack micro
-------	---

Spécifications sujettes à modifications sans préavis - © AURES - YUNO-KIOSK_fiche_FR_2_1_2024

