

INFORMATION PRESSE

Elégance contemporaine et design carré ultra-compact...

AURES présente l'ODP 333, sa nouvelle imprimante tickets spéciale Point de Vente.

Lisses, le 18 septembre 2013 ; l'**ODP 333** d'**AURES** est une imprimante de tickets thermiques spéciale POS à triple interface (dont Ethernet), qui revendique un design cubique ultra compact et une texture mixte noire très élégante, mate et laquée à la fois.

- De petite taille par rapport aux imprimantes tickets traditionnelles, l'ODP 333 possède une sortie papier frontale « *splash proof* » très ergonomique, qui assure une protection optimale contre les poussières, miettes et éclaboussures de certains environnements difficiles (*cuisines, restaurants, bars, boulangeries...*).
- Grâce à sa carte mère basse consommation (*certifiée Energy Star*), cette imprimante passe en mode veille automatique dès la première seconde où l'appareil n'est plus en fonctionnement : la garantie d'une moindre consommation électrique *moins 30% en moyenne* en phase avec les nouvelles exigences environnementales et les *Green Technologies*.

Les formes carrées contemporaines et la texture noire mate de de l'ODP 333 sont ponctuées, sur ses flancs, d'élégants bandeaux noirs laqués ; elles accompagnent parfaitement le style et le design de la nouvelle génération des terminaux point de vente AURES, **sango** et **ninô**.

- Imprimante POS au design carré contemporain (Format ergonomique très compact)
- Carte mère basse consommation (moindre consommation énergétique)
- Triple interface : série RS232 C, USB et Ethernet
- Sortie papier frontale pour un design « splash-proof» (anti-éclaboussure) et une étanchéité renforcée, notamment dans les environnements difficiles des CHR.
- Vitesse d'impression 160 mm / sec
- Utilitaire de configuration
- Fournie avec tous ses câbles

(voir fiche technique complète en page 3)





Green



A propos du Groupe AURES

Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est constructeur de terminaux et systèmes point de vente (TPV) et périphériques associés.

Ces équipements (*EPOS hardware*) sont des systèmes ouverts à architecture PC, destinés à la gestion et l'encaissement dans les magasins spécialisés - alimentaires et non alimentaires - , la grande distribution ou encore l'hôtellerie-restauration - et tous les points de vente et de service.

Le Groupe AURES - qui intègre AURES Technologies et J2 Retail Systems - possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales en Grande Bretagne, Allemagne, Australie et aux USA - et un réseau de distributeurs et revendeurs implanté dans plus de 50 pays.

En 2012, le Groupe AURES pro-forma a représenté plus de 40 000 systèmes déployés et un chiffre d'affaires de plus de 52 millions d'Euros.

Pour tout complément d'information, contacter :

Yannick-Florence WAELLY

+33(0)1 69 11 16 65 (LD)

yannick.waelly@aures.com

www.aures.com



Le TPV **Sango** accompagné de l'imprimante tickets ODP 333...



...avec le terminal de gestion et d'encaissement ninô



Méthode d'impressionthermique directeVitesse d'impression160 mm / secLargeur d'impressionMax 72 mm / 512 points par ligneCaractères/ligneCaractère A : 42 colonnes 180 DPICaractère B : 56 colonnes 180 DPI	<u>iron</u>
Vitesse d'impression 160 mm / sec Largeur d'impression Max 72 mm / 512 points par ligne Caractères/ligne Caractère A : 42 colonnes 180 DPI	<u>iron</u>
Largeur d'impression Max 72 mm / 512 points par ligne Caractères/ligne Caractère A : 42 colonnes 180 DPI	<u>iron</u>
Caractères/ligne Caractère A : 42 colonnes 180 DPI	<u>iron</u>
	<u>iron</u>
	<u>iron</u>
Mémoire interne 64 Mo	<u>iron</u>
Carte Mère Basse consommation	<u>iron</u>
Mise en veille automatique - réduction des dépenses électriques de 30% env	
Chargement Papier automatique	
Papier thermique	
Largeur 79,5 mm +/- 0,5 mm	
Epaisseur 0,065 – 0,1 mm	
Diamètre rouleau Max 83 mm	
Caractères	
Alphanumériques 95	
Extension graphique 128 / 18 pages	
Caractères internationaux 14	
Codes-barres UPC – A, UPC-E, EAN-8, Code 39, Code 128, ITF, Codabar, 2D:PDF 417, QR C	<u>lode</u>
Emulation compatible ESC/POS	
<u>Drivers</u> Windows (XP, 2000, 2003, Vista, WEPOS) /OPOS / Linux / Java POS	
<u>Détecteur</u> fin de papier, presque fin de papier, capot ouvert	
Port(s) tiroir(s) caisse(s) 1 double port (2 tiroirs) – connecteur RJ-11 6 pin	
Interfaces Triple interface Série (RS 232), USB et Ethernet (non modifiable)	
Alimentation Externe 24V - 2,5 A	
<u>Buzzer</u> intégré	
Coupe papier	
Massicot type guillotine, Max 30 coupes/minute	
Type de coupe partielle ou totale	
<u>Divers</u>	
MCBF de 35 à 50 millions de lignes selon utilisation et épaisseur du papier utilisé	
Durée de vie tête d'impression : 160 km	
Durée de vie coupe papier : 1,5 million de coupes environ	
Températures d'utilisation 5 à 40° C	
Humidité 10% à 90% (sans condensation)	
<u>Dimensions (P x L x H)</u> 165 x 135 x 105,2 (mm)	
Poids 1 kg environ	