



TPV INTÉGRÉS

www.ares.com



MOBILITÉ



MODULAIRES



PANELS PC



IMPRIMANTES



AFFICHAGE



PÉRIPHÉRIQUES

**AURES**  
TOUCH THE DIFFERENCE

# GENESIS XP 7680G

Scanner Mains-Libres HONEYWELL



Le **Genesis XP 7680G** de HONEYWELL est un scanner mains libres performant et ergonomique qui permet d'augmenter le rythme des passages en caisse et ainsi la productivité en magasin.

Son design compact et moderne se fait ultra discret et permet de gagner de l'espace sur le comptoir de vente. La fenêtre de lecture LED tricolore à 360° met en évidence la zone cible de lecture des codes et fournit un retour d'information clair à l'utilisateur, offrant ainsi une approche simple et intuitive aux employés et aux clients.

Le confort de l'utilisateur est un élément clé pour améliorer le parcours et l'engagement des clients sur le point de vente. Ainsi, la lumière blanche émise par le scanner est plus agréable et moins gênante pour les yeux ; de plus, la fonction « éclairage » de détection automatique des données s'éteint complètement entre les scans, de sorte que le scanner n'est pas une source de perturbation.

- Petit format ergonomique
- Vitesse de lecture élevée et fiabilité des performances pour tous les codes 1D et 2D standard et courants
- Capture des codes-barres depuis les écrans de smartphones, de tablettes ou d'ordinateurs
- Tolérance de mouvement exceptionnelle avec lecture de code directionnelle adaptée
- Format compact (peut être tenu dans la main, posé sur le comptoir ou dans tout espace même restreint)

## SYSTEME

Système optique	Matrice de 1 280 x 800 pixels
Profondeur de champ	3,0 mil C39 (1D) 0 mm - 98 mm 6,7 mil (PDF) 0 mm - 138 mm
Largeur min. de barre	6,8 mil (PDF 417), 5 mil (Code 39)
Angle de balayage	65°
Contraste d'impression	20% minimum
Indicateur	LED couleur
Fonction programmable	Signal sonore / beeper
Interface système	USB

## ALIMENTATION

Tension entrée	5 VDC ± 10%
Courant en fonctionnement	500 mA

## ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement	0° C ~ 50° C (32°F - 122°F)
Température de stockage	-40°C - 70°C (-40°F - 158°F)
Humidité	0% - 95% RH (sans condensation)
Résistance aux chutes C	Conçu pour résister à des chutes de 1,5 m

## AUTRES

Dimensions (H x L x H)	144,6 x 80,0 x 97,0 mm
Poids	250 g

## CAPACITÉS DE DÉCODAGE

Lit les symbologies standard	1D, 2D, PDF, 2D, Dotcode, Digimarc
------------------------------	------------------------------------

TOUCH THE DIFFERENCE